

## RIO

### Pavimento per interni in SPC

#### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE, CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ, DETTAGLI DI GARANZIA

1. Leggere attentamente le istruzioni dettagliate prima di iniziare l'installazione.
2. Il sottofondo deve essere perfettamente piano.
3. Effettuare un test dell'umidità del sottofondo prima dell'installazione.
4. È fondamentale lasciare spazio di dilatazione attorno a tutte le strutture permanenti.
5. Le modanature, rifiniture e pezzi di transizione non devono impedire il movimento flottante del pavimento.
6. Il mancato rispetto delle istruzioni invaliderà la garanzia.
7. È richiesta l'acclimatazione in presenza di forti sbalzi termici.

**Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.** Un'installazione diversa da quanto indicato in questo manuale invaliderà la garanzia.

Controllare sempre che le doghe non presentino difetti come scheggiature o variazioni di colore alla luce naturale. Verificare che le scanalature e l'incastro siano puliti. Utilizzare doghe da diverse scatole per ottenere un effetto estetico più naturale.

L'area in cui deve essere installato il pavimento e il pavimento prima dell'installazione devono essere mantenute con temperatura compresa tra 13-35°C per le 48 ore antecedenti l'installazione. Se esposto a temperature inferiori a 10°C o superiori a 35°C per oltre un'ora, è necessario acclimatarlo per almeno 12 ore aprendo i cartoni (non impilandoli). Se è necessario impilarli, farlo in modo incrociato e non oltre tre scatole di altezza.

L'ambiente in cui si installa il pavimento deve rimanere climatizzato tra i 18-25°C per tutta la durata del prodotto. Può essere installato anche in case vacanza o verande a condizione che la temperatura resti tra 13-35°C almeno 48 ore prima e durante l'installazione. Successivamente, la temperatura non deve scendere sotto i 10°C o superare i 35°C, con umidità compresa tra 35% e 70%.

Questo è un pavimento flottante e non deve essere fissato al sottofondo. Non installare mobili fissi sopra di esso e non fissare direttamente modanature o profili di finitura.

Strumenti e materiali necessari: taglierino, righello o squadra, matita, metro a nastro. Se è difficile rimuovere i battiscopa esistenti, potrebbe essere necessario installare una modanatura a quarto di tondo.

#### TIPI DI SOTTOFONDI ADATTI E PREPARAZIONE:

Il sottofondo deve essere piano, asciutto e pulito. Rimuovere graffette e residui di colla. Tutti i sottofondi in legno devono essere strutturalmente solidi e rispettare le raccomandazioni dell'APA (American Plywood Association) e del produttore.

Il sottofondo deve avere una planarità entro 3 mm ogni 92 cm. Le aree non conformi vanno levigate o riempite con appositi livellanti.

#### Woodn Greenwood srl

**Sede legale** Sestiere San Marco, 3829 - 30124 Venezia (VE) C.F. e P.IVA 03885340285

**Sede commerciale** Via Ippolito Caffi, 17 - 32100 Belluno (BL) Tel. +39 049 896 0706 - Fax +39 049 896 0900 - info@woodn.com - woodngreenwood.com

**Stabilimento** Strada Scudetto, 9 31100 Treviso (TV)



Rio può essere installato su pavimenti esistenti come legno, vinile/linoleum non imbottiti e piastrelle ceramiche/porcellanate purché solidamente fissati al sottofondo.

Attenzione: non installare su moquette. Ciò invaliderà la garanzia. In ambienti con luce solare diretta, è consigliato l'uso di tende o veneziane per limitare l'esposizione prolungata.

Il prodotto è impermeabile ma non rappresenta una barriera al vapore. Può resistere all'acqua superficiale fino a 16 ore. L'acqua che penetra nei bordi può danneggiare il sottofondo in legno e causare muffe. Questo non è considerato un difetto del pavimento.

L'umidità nei sottofondi in calcestruzzo può causare danni a lungo termine. Seguire le linee guida ACI 302.2. Per testare, usare sonde secondo ASTM F2170. In caso di riscaldamento a pavimento, è consentito solo il sistema ad acqua (idroponico). Gli elementi riscaldanti devono essere ad almeno 9 mm di distanza dal prodotto. Il sistema deve essere attivo da almeno due settimane prima dell'installazione. Cinque giorni prima, portare la temperatura a 18°C. Dopo l'installazione, aumentare gradualmente la temperatura (massimo 5°C all'ora), fino a 29°C. Usare un termostato a pavimento e profili di transizione ogni 12 metri o nelle soglie.

#### **MANUTENZIONE E AVVERTENZE:**

Pulizia quotidiana con panno catturapolvere o scopa. Usare panno umido o mocio e detergente neutro quando necessario. Evitare cere, lucidanti, saponi oleosi: lasciano residui opachi.

#### **CONSIGLI:**

- Usare feltrini sotto i mobile e pulirli regolarmente
- Usare tappetini all'ingresso (non con base in gomma o lattice)
- Usare tappeti
- Tenere le unghie degli animali corte
- Tacchi appuntiti possono danneggiare il pavimento
- Non trascinare mobili
- Sigillare con silicone il perimetro del pavimento nelle zone umide (es. bagni)

#### **GARANZIE:**

Integrità degli incastri: non si romperanno se il pavimento è installato e mantenuto correttamente.

Difetti di fabbricazione: il prodotto sarà privo di difetti di fabbricazione durante il periodo di garanzia.

Impermeabilità: la struttura del prodotto non si comprometterà con l'acqua, secondo quanto descritto.

Resistenza all'usura: lo strato superficiale non si consumerà fino al decoro sottostante, con uso normale.

#### **Cosa NON è coperto da questa garanzia (Elenco non esaustivo):**

- Installazione non corretta: Il materiale installato in modo non conforme alle istruzioni di posa non è considerato difettoso di fabbrica. Il lavoro eseguito dall'installatore non è coperto da garanzia.
- Costi di manodopera per la riparazione o sostituzione del materiale, così come eventuali lavori accessori. La garanzia si applica solo al valore del prodotto al prezzo di vendita del produttore. Il produttore si riserva il diritto di fornire un prodotto sostitutivo dello stesso colore e specifica tecnica, o simile, se il prodotto originale non è più disponibile.
- Manutenzione impropria
- Danni causati da detersivi aggressivi, sostanze chimiche, vernici, coloranti, tappeti inadeguati, fertilizzanti o materiali simili.
- Danni derivanti dallo spostamento di elettrodomestici o mobili pesanti senza un'adeguata

#### **Woodn Greenwood srl**

**Sede legale** Sestiere San Marco, 3829 - 30124 Venezia (VE) C.F. e P.IVA 03885340285

**Sede commerciale** Via Ippolito Caffi, 17 - 32100 Belluno (BL) Tel. +39 049 896 0706 - Fax +39 049 896 0900 - info@woodn.com - woodngreenwood.com

**Stabilimento** Strada Scudetto, 9 31100 Treviso (TV)

protezione del pavimento.

- Graffi o danni causati da incidenti, eventi accidentali, uso improprio o abuso, inclusi danni da artigli o morsi di animali domestici, urina, ecc. Sono inoltre esclusi: danni causati da rotelle di mobili, barre rotanti degli aspirapolvere, bruciature, tagli, impatti con oggetti pesanti o appuntiti, tacchi a spillo, scarpe con borchie, gambe di mobili non protette, ecc.
- Danni causati da perdite di elettrodomestici o impianti idraulici.
- Danni da lavori post-installazione
- Errori di posa o danni correlati, inclusa la mancata acclimatazione dei materiali o del cantiere, oppure problemi di planarità o difetti del sottofondo.
- Scolorimento, alterazioni o danni dovuti a temperature eccessive o esposizione prolungata alla luce solare. Il riscaldamento a pavimento radiante non deve superare i 29°C ed essere approvato dal produttore per l'uso con pavimenti in SPC.
- Danni causati da umidità eccessiva o pressione idrostatica del sottofondo.
- Scolorimento provocato da tappeti con retro in vinile, lattice o gomma.
- Installazione di un prodotto residenziale in un ambiente commerciale

Il prodotto sostitutivo sarà coperto solo per il periodo residuo della garanzia originaria.

Il produttore si riserva il diritto di inviare o richiedere una perizia da parte di un ispettore indipendente per convalidare il reclamo. Tutti i costi d'ispezione sono a carico del rivenditore o dell'utente finale.

Il mancato rispetto di queste condizioni può comportare la decadenza totale o parziale della garanzia. Questa garanzia limitata è personale e non trasferibile, ed è valida esclusivamente per l'acquirente finale originale.

Nota: alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali o consequenziali, o la durata di una garanzia implicita. Pertanto, tali limitazioni potrebbero non essere applicabili in certi casi.

#### **Woodn Greenwood srl**

**Sede legale** Sestiere San Marco, 3829 - 30124 Venezia (VE) C.F. e P.IVA 03885340285

**Sede commerciale** Via Ippolito Caffi, 17 - 32100 Belluno (BL) Tel. +39 049 896 0706 - Fax +39 049 896 0900 - info@woodn.com - woodngreenwood.com

**Stabilimento** Strada Scudetto, 9 31100 Treviso (TV)